



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: 2928-CPR-111_MICROSEALER 50

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
MICROSEALER 50
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EN 1504-2:2004
Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
Αθήνα 11528
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)V:
Σύστημα 2+
5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **2928-CPR-111/27.10.2022**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
CERTMAT Ltd
Bulgaria, Sofia 1379, 32 Batolova Vodenitsa str.
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928

6. Δηλωθείσα απόδοση

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά | Δηλωθείσα Απόδοση | Εναρμονισμένο Πρότυπο |
|---|---|-----------------------|
| Διαπερατότητα σε CO2 | >50 | EN 1504-2: 2004 |
| Διαπερατότητα υδρατμών | 4,4 m | |
| Τριχοειδή απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό | 0,005 kg/m ² •h ^{0,5} | |
| Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση | 4,1 N/mm ² | |
| Αντοχή σε τριβή | NPD | |
| Αντοχή σε κρούση | NPD | |
| Αντίδραση σε φωτιά | Euroclass F | |
| Επικίνδυνες ουσίες | Σύμφωνα με 5.3 | |

7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 27/10/2022